

## **Tutta la bellezza della resina liquida Triflex Creative Design imprime un nuovo volto al condominio Costa Verde**

**Borgosesia, 21 novembre 2012. I rivestimenti per pavimenti con resina liquida possono essere altrettanto belli delle piastrelle, e al contempo impermeabili e resistenti alle intemperie. Lo dimostra l'elegante estetica degli ingressi realizzati con Triflex Creative Design per il condominio Costa Verde, nel comune di Borgosesia (VC). Gli specialisti dell'impresa D&F Impermeabilizzazioni di Prato Sesia hanno impiegato solo quattro giorni di lavoro per rimuovere le piastrelle rovinate di ingressi e logge, proteggere permanentemente dall'umidità il sottofondo con il sistema di rivestimento per balconi Triflex BFS e sigillarlo utilizzando una decorazione per superfici con design a piastrelle in color terracotta. Dal momento che le resine utilizzate induriscono in meno di un'ora consentendo una lavorazione a fasi, i proprietari hanno avuto in ogni momento accesso ai loro appartamenti anche durante i lavori di risanamento. Terminato il risanamento, possono ora godersi la preziosa estetica dei loro ingressi.**

Il condominio Costa Verde, situato nel comune di Borgosesia (VC), è un apprezzato complesso residenziale che sorge ai margini del bosco. Gli inquilini amano la vicinanza alla natura tanto quanto l'arredamento dei loro appartamenti di proprietà, e tengono molto anche alla qualità estetica dei loro ingressi. A causa dei danni provocati dalle intemperie, questi ultimi hanno richiesto un profondo risanamento della piastrellatura, già più volte riparata. Punti non ermetici, piastrelle spaccate, giunti erosi e pozzanghere lasciavano infatti penetrare l'umidità fino al garage sotterraneo posto al di sotto. Era dunque

Edito da:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG  
Karlstrasse 59  
32423 Minden, Germania  
Tel.: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0  
Fax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
<http://www.triflex.de>  
E-mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

Referente:  
Presse & Media Relations  
Sarah Opitz  
Tel.: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731  
Fax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
E-mail: [sarah.opitz@triflex.de](mailto:sarah.opitz@triflex.de)

Redazione:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund, Germania  
Tel.: +49 (0) 2 31 / 532 62 52  
Fax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53  
E-mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)  
<http://www.presigno.de>

Riproduzione libera da diritti –  
Gradita copia della pubblicazione

# Comunicato stampa



necessario un rivestimento per pavimenti che fosse esteticamente elegante e in grado di resistere alle forti escursioni termiche che si registrano in Piemonte.

Su consiglio dell'impresa D&F Impermeabilizzazioni e dello specialista di impermeabilizzazioni Triflex, l'amministrazione condominiale ha optato per il sistema di rivestimento per balconi Triflex BFS utilizzato in combinazione con il sigillante per superfici Triflex Creative Design. Essendo a base di resina di polimetilmetacrilato (PMMA), il sistema Triflex unisce le qualità di un sistema a strato spesso durevole e impermeabile all'acqua alla possibilità di una decorazione delle superfici.

## Soluzioni personalizzate

La resina liquida Triflex impiegata garantisce una reazione rapida, un'aderenza su tutta la superficie ed un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ciò ha consentito di ridurre al minimo il tempo di transennamento delle superfici di lavorazione, per cui gli inquilini non sono stati disturbati dai lavori di risanamento e possono contare ora su un rivestimento durevole, resistente ai raggi UV e inattaccabile anche da escursioni termiche estreme. Le crepe del sottofondo sono state riempite con la malta autolivellante a strato spesso, mentre collegamenti e giunti sono stati integrati alla perfezione nel rivestimento della superficie ricorrendo al sistema di impermeabilizzazione di dettagli Triflex ProDetail, armato con tessuto non tessuto.

La decorazione delle superfici con Triflex Creative Design è stata armonizzata in base ai materiali da costruzione circostanti e ai gusti

Edito da:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG  
Karlstrasse 59  
32423 Minden, Germania  
Tel.: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0  
Fax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
<http://www.triflex.de>  
E-mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

Referente:  
Presse & Media Relations  
Sarah Opitz  
Tel.: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731  
Fax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
E-mail: [sarah.opitz@triflex.de](mailto:sarah.opitz@triflex.de)

Redazione:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund, Germania  
Tel.: +49 (0) 2 31 / 532 62 52  
Fax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53  
E-mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)  
<http://www.presigno.de>

Riproduzione libera da diritti –  
Gradita copia della pubblicazione

# Comunicato stampa



degli inquilini, e si adatta su misura alla geometria delle zone di ingresso.

## Risanamento in quattro giorni

Nel giro di soli quattro giorni, gli specialisti dell'impresa D&F Impermeabilizzazioni della vicina località di Prato Sesia hanno rimosso le piastrelle non più ermetiche da una superficie di circa 100 m<sup>2</sup> e rivestito ingressi e logge con il sistema Triflex.

Per farlo, hanno innanzitutto smaltito la vecchia pavimentazione e pulito e levigato il sottofondo in calcestruzzo per creare le condizioni di aderenza ideali per il primer con Triflex Cryl Primer 276. Dopo il primer, gli specialisti hanno impermeabilizzato collegamenti alla parete e giunti con il sistema di impermeabilizzazione di dettagli Triflex ProDetail, armato con tessuto non tessuto. Una raschiatura ha permesso di livellare le scabrosità, prima di applicare sull'intera superficie la malta autolivellante Triflex ProFloor.

Così rivestito, il sottofondo è preparato al meglio per la decorazione superficiale con Triflex Creative Design. Su un primo strato di Triflex Cryl Finish 205 è stata incollata la pellicola Triflex Design con piastrellato, poi rifinita con un secondo strato di Finish sul quale è stato cosparso Triflex Colour Mix in color terracotta. La sigillatura finale con Triflex Cryl Finish Satin trasparente protegge nel tempo la superficie da usura e sollecitazioni meccaniche. Una volta rimossa la pellicola, gli ingressi si presentano con effetto piastrellato e resistenti alle intemperie.

Edito da:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG  
Karlstrasse 59  
32423 Minden, Germania  
Tel.: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0  
Fax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
<http://www.triflex.de>  
E-mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

Referente:  
Presse & Media Relations  
Sarah Opitz  
Tel.: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731  
Fax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
E-mail: [sarah.opitz@triflex.de](mailto:sarah.opitz@triflex.de)

Redazione:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund, Germania  
Tel.: +49 (0) 2 31 / 532 62 52  
Fax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53  
E-mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)  
<http://www.presigno.de>

Riproduzione libera da diritti –  
Gradita copia della pubblicazione

# Comunicato stampa



## Il sistema Triflex ha convinto

La soluzione armonizzata composta dal sistema di rivestimento per balconi Triflex BFS e dal sigillante per superfici Triflex Creative Design ha convinto gli specialisti esecutori e l'amministrazione condominiale. Durante i lavori di rivestimento gli inquilini del condominio Costa Verde hanno in ogni momento avuto accesso ai loro appartamenti e sono ora soddisfatti del modo in cui il loro immobile è stato rivalorizzato in via permanente.

(ca. 5.264 caratteri)

## Dati dell'edificio

Progetto: Condominio Costa Verde

Committente: Amministrazione condominiale

Superficie: 100 m<sup>2</sup>

Sottofondo: Calcestruzzo

Impermeabilizzato con: Sistema di rivestimento per balconi Triflex BFS, Triflex Creative Design

Eseguito da: D&F Impermeabilizzazioni, Prato Sesia

## Lavorazione

Preparazione del sottofondo: Rimozione del piastrellato, pulizia e levigatura

Primer: Triflex Cryl Primer 276

Impermeabilizzazione: Raschiatura, rivestimento per superfici Triflex BFS + impermeabilizzazione di dettagli Triflex ProDetail

Sigillatura: Triflex Creative Design

Edito da:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG  
Karlstrasse 59  
32423 Minden, Germania  
Tel.: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0  
Fax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
<http://www.triflex.de>  
E-mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

Referente:  
Presse & Media Relations  
Sarah Opitz  
Tel.: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731  
Fax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
E-mail: [sarah.opitz@triflex.de](mailto:sarah.opitz@triflex.de)

Redazione:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund, Germania  
Tel.: +49 (0) 2 31 / 532 62 52  
Fax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53  
E-mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)  
<http://www.presigno.de>

Riproduzione libera da diritti –  
Gradita copia della pubblicazione