

**Strumento per l'installazione di viti da calcestruzzo ULTRACUT FBS II US come connettori a taglio per il rinforzo di solai e strutture in cemento o latero-cemento tramite soletta collaborante. Assicura il rispetto della certificazione ETA e la corretta altezza del connettore.**



Rinforzo di solaio in calcestruzzo




Dettaglio vite FBS II utilizzata come connettore

## MATERIALE

- Acciaio zincato.

## CERTIFICAZIONI



L'utilizzo del FBS SC-ST assicura il rispetto della certificazione ETA se accoppiato a viti fischer FBS II US.

**Patent pending.**

## VANTAGGI

- Veloce: dimezza i tempi di posa rispetto ai metodi tradizionali, permettendo di abbassare il costo complessivo del lavoro.
- Garanzia di precisione: l'utensile se accoppiato con viti fischer FBS II US assicura la perfetta profondità di inserimento del connettore, garantendo il rispetto dell'ETA ed eliminando l'errore umano.
- Semplice: quando la vite è alla giusta altezza l'utensile comincia a girare a vuoto, avvertendo l'installatore che la posa è completa.
- Non vincolante: l'attacco standard è compatibile con la maggior parte degli elettroutensili sul mercato.
- Meno energia: lo speciale funzionamento dell'utensile permette di risparmiare operazioni di avvitamento e svitamento, risparmiando batteria per fare più applicazioni.

## APPLICAZIONI

- Installazione di viti da calcestruzzo ULTRACUT FBS II US come connettori a taglio tra uno strato di calcestruzzo esistente e un nuovo strato di calcestruzzo di rinforzo.

## FUNZIONAMENTO

- Forare il supporto secondo lo schema indicato dal progettista.  
**NB la fase di pulizia del foro può essere saltata se il foro è più profondo rispetto alla profondità di infissione della vite di almeno 3 volte il suo diametro.**
- Innestare manualmente le viti da calcestruzzo FBS II all'interno dei fori.
- Installare l'utensile SC-ST su di un avvitatore ad impulsi dotato di adeguata potenza.
- Posizionare l'utensile sopra alla testa della vite e avvitare accompagnando l'utensile con una leggera spinta assiale.
- Procedere con l'avvitamento fino a quando l'utensile, una volta arrivato in battuta sul calcestruzzo esistente, comincia a girare a vuoto.
- Ripetere il procedimento per le viti/connettori successive fino al completamento del lavoro.

# SC-ST: strumento per viti ULTRACUT FBS II US come connettori a taglio

## DATI TECNICI



Strumento di posa per viti da calcestruzzo FBS II utilizzate come connettore tra calcestruzzo esistente e nuovo calcestruzzo.

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Altezza settaggio vite da sottotesta a supporto [h ef, ov]	Adatto a vite
Setting tool SC-ST 8		<b>557872</b>	Pz	4048962405088	1	40	FBS II US 8
Setting tool SC-ST 10		<b>557874</b>	Pz	4048962405095	1	40	FBS II US 10

Per la fornitura di strumenti SC-ST diametro 12 e 14 mm, contattare l'ufficio tecnico fischer

## INSTALLAZIONE



## ACCESSORI



Viti per calcestruzzo FBS II compatibili con utilizzo dello strumento SC-ST

Prodotto	Art. n°	Cod. EAN	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Larghezza min. travetto [mm]	Utensile da utilizzare per la posa
<b>FBS II 8x90 40/25 US TX</b>	<b>536854</b>	4048962251371	8	90	70	SC-ST 8 mm Art. 557872
<b>FBS II 8x100 50/35 US TX</b>	<b>536855</b>	4048962251388	8	100	70	
<b>FBS II 8x110 60/45 US TX</b>	<b>536856</b>	4048962251395	8	110	70	
<b>FBS II 8x130 80/65 US TX</b>	<b>536857</b>	4048962251401	8	130	70	
<b>FBS II 10x100 45/35/15 US</b>	<b>536862</b>	4048962251456	10	100	80	SC-ST 10 mm Art. 557874
<b>FBS II 10x120 65/55/35 US</b>	<b>536863</b>	4048962251463	10	120	80	
<b>FBS II 10x140 85/75/55 US</b>	<b>536864</b>	4048962251470	10	140	80	
<b>FBS II 10x160 105/95/75 US</b>	<b>536865</b>	4048962251487	10	160	80	
<b>FBS II 10x200 145/135/115 US</b>	<b>536866</b>	4048962251494	10	200	80	
<b>FBS II 10x230 175/165/145 US</b>	<b>536867</b>	4048962251500	10	230	80	
<b>FBS II 10x260 205/195/175 US</b>	<b>536868</b>	4048962251517	10	260	80	
<b>FBS II 12x110 50/35/10 US</b>	<b>536871</b>	4048962251548	12	110	100	Contattare ufficio tecnico fischer: <b>fischer Point 800-844078</b> attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 <b>sercli@fischeritalia.it</b>
<b>FBS II 12x130 70/55/30 US</b>	<b>536872</b>	4048962251555	12	130	100	
<b>FBS II 12x150 90/75/50 US</b>	<b>536873</b>	4048962251562	12	150	100	
<b>FBS II 14x125 60/40/10 US</b>	<b>536877</b>	4048962251609	14	125	120	
<b>FBS II 14x150 85/65/35 US</b>	<b>536878</b>	4048962251616	14	150	120	